

Elektrokettenzüge

Für Traglasten bis 5.000kg



Flexibel und kompakt
Beste Anfahrmaße

**Einfaches, effizientes und schnelles Bewegen von Lasten:
Elektrokettenzüge.**

+ Optimale Raumausnutzung

kompakte Baumaße und optimale Anfahrmaße

+ Schonendes Arbeiten

Je nach Ausführung mit oberen und unteren Hubendschalter, mehrstufige Endlagenschalter auf Wunsch

+ Geringe Wartungskosten

Robuste Industrierausführung, minimaler Verschleiß, leichte Ersatzteilbeschaffung

+ Hohe Betriebssicherheit

Not-Aus-Taster, 48V Schützsteuerung, Absturzsicherung

**Vorteil: Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten bei höchster
Qualität**

- + 2 Hubgeschwindigkeiten auf Wunsch mit Frequenzumrichter
- + Fahrtrieb zweistufig auf Wunsch mit Frequenzumrichter
- + Schutzklasse IP55
- + Optional Ausführung nach ATEX

- + Schützsteuerung 48V
- + Steuerschalter IP65 mit Not-Aus
- + Umgebungstemperatur bis +40°
- + Absturzsicherung bei Rollfahrwerk
- + auf Wunsch Betriebsendschalter
- + modulare Bauweise

Last (kg)	Einst. Fem/ISO	Hubgeschw. (m/min)		
		Getr. + Motor Code:		
2000	3m/M6	B+P3	F+P3	H+P4
		8/1 3	10/1 7	16/2 7

